



**ZONE 1/21
CL I / DIV 1**

< IS930.1 >

La tablette IS930.1 est conçue pour être utilisée en zone 1/21 et CL I Div1. Cette tablette 8" est extrêmement robuste, performante et offre de nombreux avantages techniques : batterie 8400 mAh, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 9.

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google LLC. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. Bluetooth® est une marque mondialement enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1030MD01REV04_FR_08.2020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologué ATEX :
Ex-Zone 1/21
⊙ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊙ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



Homologué IECEx :
Ex-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Homologué NEC500 :
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Sécurité intrinsèque



Homologation EAC
demandée :
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP64



Android 9



GSM 850/900/1800/
1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
with MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
TD-SCDMA: B34/B39



2,4GHz + 5GHz: IEEE
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h
avec hotspot pour max.
8 connexions



Bluetooth® 5



Dimensions :
237 x 156 x 22 mm,
poids : 890 g



Carte mémoire
micro-SD jusqu'à 128 Go



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
Kryo Gold-Quad cores
2.2GHz
Kryo Silver-Quad cores
1.8GHz
64 GB Mémoire interne
54 GB disponible



Near Field
Communication



Port USB magnétique



2 appareils photo :
13 MP AF (principal) et
5 MP (frontal)



Bouton SOS
Compatible PTI/DATI
Protection du travailleur
isolé (nécessite une appli-
cation d'un fournisseur tiers
sur la base de réglementa-
tions spécifiques au pays)

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Étanche à l'eau :
30 min. jusqu'à 2 m de
profondeur, étanche à la
poussière, protégé contre
les microparticules



Température d'utilisation :
de -20°C à +60°C



8" Écran tactile capacitif
RugDisplay, résolution
1200 x 1920 pixels



Manipulation possible
avec des gants



Batterie de 8400 mAh



GPS, A-GPS, Glonass,
Beidou, Galileo



Proximité, lumière
ambiant, accéléro-mètre,
baromètre, et capteur
magnétique

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR, guide de démarrage rapide et instructions de sécurité