



**3M**

**PELTOR**

Solutions pour la protection auditive

# Accessoire de communication sans fil 3M™ PELTOR™

Conçu pour être utilisé avec les casques antibruit 3M™ PELTOR™ X

**X Series**  
works better\*\*

\*\* Pour travailler mieux

**3M Science. Applied to Life.™\***

\* 3M Science. Au service de la Vie.

# La protection connectée.

La protection auditive est une composante fondamentale de la protection individuelle sur le lieu de travail. Mais enlever ces protections pour communiquer dans un environnement bruyant peut compromettre votre sécurité. Faites le bon choix et protégez votre audition sans sacrifier vos capacités de communication grâce à l'accessoire de communication sans fil 3M™ PELTOR™.

L'accessoire sans fil se clipse simplement dans la coquille en remplaçant le coussinet.

- ▶ Technologie sans fil *Bluetooth*®
- ▶ Microphone antibruit
- ▶ Mise en route en quelques secondes
- ▶ 8 heures de temps de parole/d'écoute
- ▶ Résistant aux intempéries et aux agressions extérieures (IP54)
- ▶ Un seul bouton



# Communiquez clairement et en toute sécurité.

Passez et recevez des appels importants sans retirer votre protection auditive ou quittez l'environnement bruyant de votre activité. Communiquez avec les membres de votre équipe par simple pression sur un bouton.

Grâce à l'accessoire de communication sans fil 3M™ PELTOR™, vous serez en mesure de recevoir en permanence de nouvelles informations, de planifier des réunions, de suivre les livraisons et plus encore.

Bruit ambiant : 95 dBA

"Livraison des matériaux décalée à 16h30 !"



## Solutions pour la protection auditive

### Accessoire de communication sans fil 3M™ PELTOR™

Conçu pour être utilisé avec les casques antibruit 3M™ PELTOR™ X

#### Informations

Code	Référence 3M	Description	Quantité / boîte
WS-CUSH	UU009011832	Accessoire de communication Bluetooth® pour série X	10

#### Données techniques

Autonomie max. (Appel/Streaming) approximative : 8 heures
Autonomie approximative. en veille : 250 heures
Durée charge complète : 3 heures
Plage de température optimale en utilisation : de -20 °C à 55 °C
Plage de température optimale pour le stockage : de -20 °C à 35 °C
Poids de l'accessoire seul : 55 g

Plus d'informations sur [www.3m.fr/accessoires-PeltorX](http://www.3m.fr/accessoires-PeltorX)



Compatible avec les modèles de casques de protection auditive 3M PELTOR Série X



Également adaptable sur les versions attaches-casques P5E.



**3M France**  
Solutions pour la Protection Individuelle

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 31 65 96  
Email : [3m-france-epi@mmm.com](mailto:3m-france-epi@mmm.com)  
Site internet : [www.3M.com/fr/securite](http://www.3M.com/fr/securite)  
SAS au capital de 10 572 672 €  
RCS Pontoise 542 078 555

© 3M. Mai 2018. Tous droits réservés. 3M, 3M Science, Applied to Life, et PELTOR sont des marques déposées de 3M ou 3M Svenska AB. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. L'utilisation de cette marque par 3M est sous licence.

