



Peltor™ ComTac™ XP

Protection auditive électronique à modulation sonore



- Design fuselé de la coquille.
- SNR de 28 dB(A).
- Fonction à modulation sonore (intercommunication).
- Fonctions : mode entrée externe, temps de déclenchement, balance, mode Plug, mode égaliseur et mode atténuation externe.
- Dernier réglage mémorisé lors de la coupure (sauf mode Plug).
- Système écouteur double totalement indépendant pour intercommunication et signal radio externe.
- Compatible avec la plupart des casques balistiques du marché.
- Se coupe automatiquement après deux heures si aucune fonction n'est activée.
- La durée de vie des piles est d'environ 500 heures.
- Disponible avec microphone à conduction osseuse pour la radiocom Marconi PRR.

MT17H682FB-69

Description

Standard
Headset J11
Standard
Headset J11
Headset J11
micro directionnel Gentex
Micro à conduction osseuse
Headset Marconi PRR

Code produit

MT17H682FB-02
MT17H682FB-38
MT17H682FB-08 SV
MT17H682FB-38 SV
MT17H682FB-68
MT17H682FB-69


Fixation

Serre-tête pliable
Serre-tête pliable
Serre-tête pliable
Serre-tête pliable
Serre-tête pliable
Serre-tête pliable

Poids (g)

285
335
285
335
335
335

Couleur



MT17H682FB-** ***

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	11.5	17.9	27.8	30.0	32.1	36.2	40.3
Écart type (dB)	2.5	2.7	1.8	2.3	3.0	2.0	3.1
Protection supposée (dB)	9.0	15.3	25.9	27.7	29.1	34.2	37.2

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB