



Headset Peltor™ d'atténuation supérieure

Connexion directe



- Coquilles à haute atténuation, performance acoustique optimisée. Large emplacement pour les oreilles pour une Qualité sonore supérieure et confort optimal.
- Microphone dynamique à compensation sonore pour une communication claire et fiable.
- Microphone avec un système de réglable simple et rapide pour un meilleur positionnement.
- Anneaux d'étanchéité souples remplis de mousse et de liquide. Arceaux réglables indépendants en acier inoxydable permettant une pression régulièrement répartie autour des oreilles pour un confort optimal.
- Bouton PTT sur la coquille.
- Grâce à leur armature, les écouteurs garantissent moins de résonance et de distorsion et offrent une excellente reproduction des sons, même en milieux très bruyants.
- Connexion directe à plusieurs différentes radiocoms, téléphones portables et DECT.
- Également disponible comme headset Flex. Une prise châssis standard pour raccorder des câbles Flex (FL6U-**) pour différents types d'équipement de communication – radiocom, téléphone portable ou DECT.

MT53H79A-21



Description

Connexion directe ICOM/Ainco
 Connexion directe ICOM/Ainco
 Connexion directe ICOM fiche coudée
 Connexion directe ICOM fiche coudée
 Connexion directe ICOM coudée avec vis
 Connexion directe ICOM coudée avec vis
 Connexion directe Kenwood
 Connexion directe Kenwood
 Connexion directe Motorola GP300 / CP040
 Connexion directe Motorola GP300 / CP040
 Connexion directe Motorola GP340 / GP380
 Connexion directe Motorola GP340 / GP380
 Connexion directe Motorola MTP850 / MTH800
 Connexion directe Motorola MTP850 / MTH800
 Connexion directe portable / DECT 2,5 mm
 Connexion directe portable / DECT 2,5 mm
 Headset Flex (voir page 65)
 Headset Flex (voir page 65)

Code produit

MT53H79A-31
 MT53H79P3E-31
 MT53H79A-35
 MT53H79P3E-35
 MT53H79A-95
 MT53H79P3E-95
 MT53H79A-36
 MT53H79P3E-36
 MT53H79A-21
 MT53H79P3E-21
 MT53H79A-32
 MT53H79P3E-32
 MT7H79A-96
 MT7H79P3E-96
 MT53H79A-28
 MT53H79P3E-28
 MT53H79A-77
 MT53H79P3E-77

Fixation

Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque
 Serre-tête
 Attaches casque

Poids (g)

310
 340
 310
 340
 310
 340
 310
 340
 310
 340
 310
 340
 310
 340
 310
 340

Couleur



MT53H79A-**

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Écart type (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Protection supposée (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.5	34.9

SNR=33dB H=33dB M=32dB L=24dB

MT53H79P3E-**

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Écart type (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Protection supposée (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB H=33dB M=31dB L=23dB